

# Algorithmen und Datenstrukturen (für ET/IT)

Wintersemester 2012/13

Dr. Tobias Lasser

Computer Aided Medical Procedures  
Technische Universität München



Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Wiederholung: Ziele der Vorlesung

Wissen:

- Algorithmische Prinzipien verstehen und anwenden  
→ Kapitel 1, 2, 4 – 6
- Grundlegende Algorithmen kennen lernen  
→ Kapitel 4 – 10
- Grundlegende Datenstrukturen kennen lernen  
→ Kapitel 3, 7
- Bewertung von Effizienz und Korrektheit lernen  
→ Kapitel 4, 5

Methodenkompetenz:

- für Entwurf von effizienten und korrekten Algorithmen  
→ Kapitel 4, 5, 6
- zur Umsetzung auf dem Computer  
→ laufend

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Wiederholung

- Beschreibung von Algorithmen und Datenstrukturen benötigt "Sprache"
- Churchsche These: alle gängigen "Sprachen" sind äquivalent!
- Beispiele von "Sprachen":
  - Pseudocode
  - Flussdiagramme
  - C
  - C++
  - Java, C#, Objective-C und vieles mehr!

Manche Sprachen eignen sich besser für bestimmte Zwecke als andere.

- in AuD: C und C++

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

7

## Programm heute

- 1 Einführung
- 2 Mathematische Grundlagen
  - Mengen
  - Abbildungen
  - Zahldarstellung
  - Boolesche Logik
- 3 Elementare Datenstrukturen
  - Zeichenfolgen
  - Felder

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Definition Feld

### Definition Feld

Ein **Feld A** ist eine Folge von  $n$  Datenelementen  $(d_i)_{i=1,\dots,n}$ ,

$$A = d_1, d_2, \dots, d_n$$

mit  $n \in \mathbb{N}_0$ .

Die Datenelemente  $d_i$  sind beliebige Datentypen (z.B. primitive).

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

11

## Feld als sequentielle Liste

### Repräsentation von Feld A als sequentielle Liste (oder Array)

- feste Anzahl  $n$  von Datenelementen
- zusammenhängend gespeichert
- in linearer Reihenfolge mit Index
- Zugriff auf  $i$ -tes Element über Index  $i$ :  $A[i]$



**Deklaration:**

in C: `int feld[n];`

in C++: `std::vector<int> feld(n);`

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


12

# Operationen auf sequentiellen Listen

Sei A sequentielle Liste.

Operationen:

- initialize: Initialisiere seq. Liste A mit n Elementen
- destruct: vernichte seq. Liste A
- elementAt(i): greife auf i-tes Element von A zu: A[i]
- insert: füge Element in seq. Liste A ein (erfordert Umkopieren und evtl. Verlängern von A)
- erase: entferne Element aus seq. Liste A (erfordert Umkopieren)



Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

# Feld als einfach verkettete Liste

## Repräsentation von Feld A als verkettete Liste

- dynamische Anzahl n von Datenelementen
- in linearer Reihenfolge gespeichert (nicht notwendigerweise zusammenhängend!)
- mit Zeigern verkettet



auf Englisch: *linked list*

Notizen

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## Verkettete Liste



- Folge von miteinander verbundenen Elementen
- jedes Element  $d_i$  besteht aus
  - **Daten**: Wert des Feldes an Position  $i$
  - **next**: Zeiger auf das nächste Element  $d_{i+1}$

**Node:**



- **start** ist Zeiger auf erstes Element des Feldes  $d_1$
- **letztes Element**  $d_n$  hat keinen Nachfolger
  - symbolisiert durch **NULL-Zeiger**

15

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

## Operationen auf verketteter Liste

Zugriff auf Element  $i$ :

- beginne bei **start** Zeiger
- "vorhangeln" entlang **next** Zeigern bis zum  $i$ -ten Element

Beispiel für  $i=3$ :



16

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

## Operationen auf verketteter Liste

Löschen von Element  $i$ :

- Zugriff auf Element  $i-1$
- "umhängen" von `next` Zeiger von Element  $i-1$  auf Element  $i+1$

Beispiel für  $i=3$ :



17

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

## Operationen auf verketteter Liste

Einfügen von Element an Stelle  $i$ :

- Zugriff auf Element  $i-1$
- "umhängen" von `next` Zeiger von Element  $i-1$  auf neues Element
- `next` Zeiger von neuem Element setzen auf altes Element  $i$

Beispiel für  $i=3$ :



18

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Verkettete Liste in C (Auszug)

```
// Datenstruktur fuer verkettete Liste
struct node {
    struct node* next;
    int Daten;
};

// Funktion zum Anlegen eines Nodes
struct node* initNode(int daten);
// Funktion zum Freigeben einer Liste
void destructList(struct node* anfang);

// Funktion zur Listenausgabe
void printList(struct node* anfang);
```

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

19

## Verkettete Liste in C (Auszug)

```
struct node* start = NULL; // Startknoten der Liste

struct node* hilfsZeiger; // Hilfsvariablen
int i;

// Liste fuellen
start = initNode(0);
start->next = NULL; // Listenende markieren

hilfsZeiger = start;
for (i = 1; i <= 5; ++i) {
    hilfsZeiger->next = initNode(i*i);
    hilfsZeiger = hilfsZeiger->next;
    hilfsZeiger->next = NULL; // neues Ende der Liste
}

printList(start); // Liste durchlaufen und ausgeben

destructList(start); // Liste freigeben
start = NULL; // und wirklich als leer markieren
```

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

20

## Verkettete Liste in C (Auszug)

```
// Funktion zum Anlegen eines Nodes
struct node* initNode(int daten)
{
    struct node* ptr;
    // neuen Knoten anlegen
    ptr = (struct node*) malloc( sizeof(struct node) );

    if (ptr == NULL) { // falls malloc fehlgeschlagen
        // !! ACHTUNG !!
        // hier braeuchten wir Fehlerbehandlung!
        // machen wir hier der Einfachheit halber nicht
    }

    // Daten zuweisen
    ptr->Daten = daten;

    return ptr;
}
```

21

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Verkettete Liste in C (Auszug)

```
// Funktion zum Freigeben einer Liste
void destructList(struct node* anfang)
{
    struct node* ptr; // Hilfsvariablen
    struct node* temp;

    // Liste durchlaufen und freigeben
    ptr = anfang;
    while ( ptr != NULL) {
        temp = ptr->next; // Nachfolger in temp speichern
        free(ptr);       // aktuellen Knoten freigeben
        ptr = temp;      // zum naechsten Knoten
    }
}
```

22

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Verkettete Liste in C (Auszug)

```
// Funktion zur Listenausgabe
void printList(struct node* anfang)
{
    struct node* ptr; // Hilfsvariable

    printf("Listen-Inhalt:␣");

    // Liste durchlaufen von anfang
    ptr = anfang;
    while (ptr != NULL) {
        printf("%d␣", ptr->Daten); // Wert ausgeben
        ptr = ptr->next; // zum naechsten Knoten
    }
    printf("\n");
}
```

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

23

## Verkettete Liste in C++ (Auszug)

```
std::list<int> feld; // Liste initialisieren

// Iterator it als Hilfs"zeiger" auf Listenelemente
std::list<int>::iterator it;

// Liste fuellen
for (int i = 5; i >= 0; --i)
    feld.push_front(i*i);
    // push_front fuegt Element am Anfang ein
    // alternativ: feld.insert(feld.begin(), i*i);

// Liste durchlaufen und ausgeben
std::cout << "Listen-Inhalt:␣";
for (it = feld.begin(); it != feld.end(); ++it)
    std::cout << *it << "␣";
    // *it gibt das Datenelement von Listeneintrag
    // an Stelle it aus
std::cout << std::endl;
```

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

24

## Gegenüberstellung sequentielle Liste und verkettete Liste

Sequentielle Liste	Verkettete Liste
⊕ Direkter Zugriff auf i-tes Element	⊖ Zugriff auf i-tes Element erfordert i Iterationen
⊕ sequentielles Durchlaufen sehr einfach	⊕ sequentielles Durchlaufen sehr einfach
⊖ statische Länge, kann Speicher verschwenden	⊕ dynamische Länge
	⊖ zusätzlicher Speicher für Zeiger benötigt
⊖ Einfügen/Löschen erfordert erheblich Kopieraufwand	⊕ Einfügen/Löschen einfach

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

25

## Feld als doppelt verkettete Liste

### Repräsentation von Feld A als doppelt verkettete Liste

- verkettete Liste
- jedes Element mit Zeigern *doppelt* verkettet



auf Englisch: *doubly linked list*

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

26




## Operationen auf doppelt verketteter Liste

Einfügen von Element an Stelle i:

- Zugriff auf Element i
- "umhängen" von **next** Zeiger von Element i-1 auf neues Element, sowie "umhängen" von **prev** Zeiger von altem Element i auf neues Element
- **next** bzw. **prev** Zeiger von neuem Element setzen auf altes Element i bzw. Element i-1

Beispiel für  $i=3$ :



29

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Eigenschaften doppelt verkettete Liste

Feld A als doppelt verkettete Liste

- **Vorteile:**
  - Durchlauf in beiden Richtungen möglich
  - Einfügen/Löschen potentiell einfacher, da man sich Vorgänger nicht extra merken muss
- **Nachteile:**
  - zusätzlicher Speicher erforderlich für zwei Zeiger
  - Zeigerverwaltung komplizierter und fehleranfällig

30

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Doppelt verkettete Liste in C und C++

- in C:

```
struct node {  
    int Daten;  
    struct node* prev;  
    struct node* next;  
};  
  
struct node* start;  
struct node* stop;
```

- in C++:

```
std::list<int> feld;
```

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Zusammenfassung Felder

Ein **Feld** A kann repräsentiert werden als:

- **sequentielle Liste** (array)
  - mit fixer Länge
- **verkettete Liste** (linked list)
  - mit dynamischer Länge
- **doppelt verkettete Liste** (doubly linked list)
  - mit dynamischer Länge

**Eigenschaften:**

- einfach und flexibel
- aber manche Operationen aufwendig

Als nächstes → Aufgabe von Flexibilität für Effizienz

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Zusammenfassung

- ① Einführung
  
- ② Mathematische Grundlagen
  - Mengen
  - Abbildungen
  - Zahldarstellung
  - Boolesche Logik
  
- ③ Elementare Datenstrukturen
  - Zeichenfolgen
  - Felder

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---