

Algorithmen und Datenstrukturen (für ET/IT)

Wintersemester 2012/13

Dr. Tobias Lasser

Computer Aided Medical Procedures
Technische Universität München



Organisatorisches

- **Vorlesungsumfrage:** morgen, 13. Dezember 2012
 - zu Beginn der Vorlesung ab 8:00
- **Feedback** zur Probeklausur
 - bitte in Moodle abgeben (anonym)!
- **zweite Probeklausur** am Montag, 04.02.2013
 - wird zweite Hälfte Stoff abdecken
 - gleiche Durchführung wie erste Probeklausur

Programm heute

7 Fortgeschrittene Datenstrukturen

Graphen

Bäume


Übersicht: Graphen

Klassen von Graphen:

- ungerichteter Graph
- gerichteter Graph

Zusätzliche Eigenschaften:

- gewichteter Graph




Definition: Ungerichteter Graph

Definition: Ungerichteter Graph


Ein ungerichteter Graph ist ein Paar $G = (V, E)$ mit

- V endliche Menge der Knoten
 - $E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V\}$ Menge der Kanten
-
- auf Englisch:
 - Knoten = vertices
 - Kanten = edges
 - es ist $\{u, v\} = \{v, u\}$, d.h. Richtung der Kante spielt keine Rolle

Beispiel:



Ungerichteter Graph: Beispiel



- Graph $G_u = (V_u, E_u)$
- Knoten $V_u = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- Kanten
 $E_u = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}\}$


Definition: Gerichteter Graph

Definition: Gerichteter Graph


Ein gerichteter Graph ist ein Paar $G = (V, E)$ mit

- V endliche Menge der Knoten
 - $E \subseteq V \times V$ Menge der Kanten
-
- $E \subseteq \{(u, v) : u, v \in V\} = V \times V$
 - es ist $(u, v) \neq (v, u)$, d.h. Richtung der Kante spielt eine Rolle
 - hier sind Schleifen möglich, d.h. Kanten der Form (u, u) für $u \in V$

Beispiel:



Gerichteter Graph: Beispiel



- Graph $G_g = (V_g, E_g)$
- Knoten $V_g = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- Kanten
 $E_g = \{(1, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (5, 1), (5, 3)\}$


Definition: Gewichteter Graph

Definition: Gewichteter Graph

Ein **gewichteter Graph** ist ein Graph $G = (V, E)$ mit einer Gewichtsfunktion $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.

- der Graph G kann gerichtet oder ungerichtet sein
- je nach Anwendung kann ein verschiedener Wertebereich für die Funktion w gewählt werden
 - z.B. \mathbb{R} oder \mathbb{N}_0

Beispiel:



Eigenschaften von Graphen I

Sei $G = (V, E)$ ein Graph (gerichtet oder ungerichtet).

- Ist $(u, v) \in E$ bzw. $\{u, w\} \in E$ für $u, v \in V$, so heißt v **adjazent** zu u .
- Sei G gerichteter Graph, sei $v \in V$ ein Knoten.
 - die Anzahl der **eintretenden** Kanten in v heißt **Eingangsgrad** (englisch: indegree) von v ,

$$\text{indeg}(v) = |\{v' : (v', v) \in E\}|$$

- die Anzahl der **austretenden** Kanten von v heißt **Ausgangsgrad** (englisch: outdegree) von v ,


$$\text{outdeg}(v) = |\{v' : (v, v') \in E\}|$$

- Sei G ungerichteter Graph, sei $v \in V$ ein Knoten.
 - die Anzahl der eintretenden bzw. austretenden Kanten von v heißt **Grad** (englisch: degree) von v oder kurz $\text{deg}(v)$.

Eigenschaften von Graphen: Beispiel


Beispiel gerichteter Graph:

- Knoten 2 ist adjazent zu Knoten 1
- Knoten 5 ist adjazent zu Knoten 1
- $outdeg(2) = 2$, $indeg(2) = 2$
- $indeg(1) = 1$, $outdeg(1) = 1$



Beispiel ungerichteter Graph:

- Knoten 4 ist adjazent zu Knoten 2
- Knoten 2 ist adjazent zu Knoten 4
- $deg(2) = 4$
- $deg(1) = 2$



Eigenschaften von Graphen II

Sei $G = (V, E)$ ein Graph (gerichtet oder ungerichtet).

- Seien $v, v' \in V$. Ein **Pfad** von v nach v' ist eine Folge von Knoten $(v_0, v_1, \dots, v_k) \subset V$ mit
 - $v_0 = v, v_k = v'$
 - $(v_i, v_{i+1}) \in E$ bzw. $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ für $i = 0, \dots, k - 1$

k heißt **Länge** des Pfades.


- Ein Pfad heißt **einfach**, falls alle Knoten des Pfades paarweise verschieden sind.

Gibt es einen Pfad von u nach v , so heißt v **erreichbar** von u .

Eigenschaften von Graphen II: Beispiel


Beispiel gerichteter Graph:

- $(1, 2, 5)$ ist ein einfacher Pfad der Länge 3
- $(2, 3, 4, 2)$ ist ein Pfad der Länge 4, aber nicht einfach
- 5 ist erreichbar von 1



Beispiel ungerichteter Graph:

- $(5, 2, 4, 3, 2)$ ist ein Pfad der Länge 5, aber nicht einfach
- $(1, 2, 3, 4)$ ist ein einfacher Pfad der Länge 4
- 3 ist erreichbar von 1



Eigenschaften von Graphen III

Sei $G = (V, E)$ gerichteter Graph.

- Ein Pfad (v_0, \dots, v_k) heißt **Zyklus**, falls
 - $v_0 = v_k$ und
 - der Pfad mindestens eine Kante enthält
- Ein Zyklus (v_0, \dots, v_k) heißt **einfach**, falls v_1, \dots, v_k paarweise verschieden sind.

Sei $G = (V, E)$ ungerichteter Graph.


- Ein Pfad (v_0, \dots, v_k) heißt **Zyklus**, falls
 - $v_0 = v_k$
 - $k \geq 3$
 - v_1, \dots, v_k paarweise verschieden

Ein Graph ohne Zyklen heißt **azyklisch**.

Eigenschaften von Graphen III: Beispiel


Beispiel gerichteter Graph:

- $(1, 2, 5, 3, 5, 1)$ ist ein Zyklus, aber nicht einfach
- $(1, 2, 5, 1)$ ist ein einfacher Zyklus



Beispiel ungerichteter Graph:

- $(1, 2, 5)$ ist ein Zyklus
- $(2, 3, 4)$ ist ein Zyklus



Eigenschaften von Graphen IV

Sei $G = (V, E)$ gerichteter Graph.

- G heißt **stark zusammenhängend**, falls jeder Knoten von jedem anderen Knoten aus erreichbar ist.
- Eine **starke Zusammenhangskomponente** von G ist ein maximaler zusammenhängender Untergraph von G .
 - alternativ: Äquivalenzklassen der Knoten bezüglich Relation "gegenseitig erreichbar"


Sei $G = (V, E)$ ungerichteter Graph.

- G heißt **zusammenhängend**, falls jeder Knoten von jedem anderen Knoten aus erreichbar ist.
- Eine **Zusammenhangskomponente** von G ist ein maximaler zusammenhängender Untergraph von G .
 - alternativ: Äquivalenzklassen der Knoten bezüglich Relation "erreichbar von"

Eigenschaften von Graphen IV: Beispiel


Beispiel gerichteter Graph:

- Graph ist **nicht** stark zusammenhängend (z.B. 3 nicht erreichbar von 4)
- starke Zusammenhangskomponenten: $\{1, 2, 3, 5\}$ und $\{4\}$



Beispiel ungerichteter Graph:

- Graph ist zusammenhängend
- nur eine Zusammenhangskomponente: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$



Darstellung von Graphen: Adjazenzmatrizen

Adjazenzmatrix

Sei $G = (V, E)$ mit $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Die Adjazenzmatrix von G speichert die vorhandenen Kanten in einer $n \times n$ Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit


- $A(i, j) = 1$ falls Kante von Knoten v_i zu v_j existiert
- $A(i, j) = 0$ falls keine Kante von Knoten v_i zu v_j existiert

für $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Adjazenzmatrizen: Beispiele


Beispiel gerichteter Graph:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Beispiel ungerichteter Graph:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Adjazenzmatrizen: Eigenschaften

Eigenschaften von Adjazenzmatrizen zu Graph $G = (V, E)$

- sinnvoll wenn der Graph nahezu **vollständig** ist (d.h. fast alle möglichen Kanten tatsächlich in E liegen)
- Speicherkomplexität: $O(|V|^2)$
- bei **ungerichteten** Graphen ist die Adjazenzmatrix **symmetrisch**
- bei **gewichteten** Graphen kann man statt der 1 in der Matrix das Gewicht der Kante eintragen

Darstellung von Graphen: Adjazenzlisten


Adjazenzliste

Sei $G = (V, E)$ gerichteter Graph. Eine **Adjazenzliste** von G sind $|V| + 1$ verkettete Listen, so daß


- die erste Liste alle Knoten enthält
- für jeden Knoten v eine Liste angelegt wird mit allen Knoten, die durch eine von v austretende Kante zu erreichen sind

Adjazenzliste: Beispiel

Graph:



Adjazenzliste:



Adjazenzliste: Eigenschaften

Eigenschaften von Adjazenzlisten zu Graph $G = (V, E)$

- sinnvoll bei dünn besetzten Graphen mit wenigen Kanten
- Speicherkomplexität: $O(|V| + |E|)$
- bei ungerichteten Graphen gleiches Verfahren
 - allerdings muß jede Kante zweimal gespeichert werden
- bei gewichteten Graphen kann man die Gewichte mit in den verketteten Listen der jeweiligen Knoten speichern

Komplexität der Darstellungen

Sei $G = (V, E)$ Graph.

Operation	Adjazenzmatrix	Adjazenzliste
Kante einfügen	$O(1)$	$O(V)$
Kante löschen	$O(1)$	$O(V)$
Knoten einfügen	$O(V ^2)$	$O(1)$
Knoten löschen	$O(V ^2)$	$O(V + E)$

- falls Größe im Vorhinein bekannt, kann Knoten löschen/einfügen bei Adjazenzmatrix effizienter implementiert werden
- auch die Adjazenzlisten lassen sich effizienter implementieren, z.B. auf Kosten von Speicher (sequentielle Liste statt verkettete Liste)
- Löschen von Knoten ist immer aufwendig, da auch alle Kanten von/zu diesem Knoten gelöscht werden müssen

Algorithmen auf Graphen

Ausblick auf Algorithmen auf Graphen:

- Traversierung (Durchlaufen) von allen Knoten
 - Depth-First Search (DFS)
 - Breadth-First Search (BFS)
- kürzester Pfad zwischen Knoten in Graphen
- minimaler Spannbaum (minimum spanning tree, MST)

→ siehe Kapitel 9!



Programm heute

7 Fortgeschrittene Datenstrukturen

Graphen

Bäume

Bäume

Bäume sind alltägliches Mittel zur Strukturierung:

- Stammbaum
- Hierarchie in Unternehmen
- Systematik in der Biologie
- etc.



In Informatik:

- Bäume sind spezielle Graphen
- Wurzel oben!



Definition Wald/Baum


Definition: Wald und Baum

- Ein azyklischer ungerichteter Graph heißt auch **Wald**.
- Ein zusammenhängender, azyklischer ungerichteter Graph heißt auch **Baum**.


Definition Wald/Baum

Definition: Wald und Baum


- Ein azyklischer ungerichteter Graph heißt auch **Wald**.
- Ein zusammenhängender, azyklischer ungerichteter Graph heißt auch **Baum**.



Baum



Wald



kein Baum!

Eigenschaften von Bäumen

Sei $G = (V, E)$ ein Baum.


- jedes Paar von Knoten $u, v \in V$ ist durch einen **einzigsten Pfad** verbunden
- G ist **zusammenhängend**, aber wenn eine Kante aus E **entfernt** wird, ist G nicht mehr zusammenhängend
- G ist **azyklisch**, aber wenn eine Kante zu E **hinzugefügt** wird, ist G nicht mehr azyklisch
- es ist $|E| = |V| - 1$



Wurzel von Bäumen

Sei $G = (V, E)$ ein Baum.

- genau ein Knoten $w \in V$ wird als **Wurzel** ausgezeichnet
- entfernt man w erhält man einen Wald von **Teilbäumen**




Hinweis: manchmal wird zwischen “freiem” und “gewurzeltem” Baum unterschieden!

Weitere Begriffe bei Bäumen I

Sei $G = (V, E)$ ein Baum mit Wurzel $w \in V$.


- jeder Knoten $v \in V$ mit $v \neq w$ ist mit genau einer Kante mit seinem **Vaterknoten** $x \in V$ (oder: Vorgänger) verbunden
- v wird dann als **Kind** (oder: Sohn, Nachfolger) von $x \in V$ bezeichnet
- ein Knoten ohne Kinder heißt **Blatt**, alle anderen Knoten heißen **innere Knoten**



Weitere Begriffe bei Bäumen II

Sei $G = (V, E)$ ein Baum mit Wurzel $w \in V$.

- Länge des Pfades von Wurzel w zu Knoten $x \in V$ heißt **Tiefe** von x
- alle Knoten gleicher Tiefe bilden eine **Ebene** des Baumes G
- die **Höhe** des Baumes G ist die maximale Tiefe der Knoten von G
 - Achtung: manchmal ist Höhe auch als Anzahl der Ebenen definiert




Bäume: Beispiele

- arithmetischer Ausdruck

$$(3 + 4) * 5 + 2 * 3$$

repräsentiert als Baum:



- hierarchisches Dateisystem
 - Windows z.B. "C:\"
 - Unix "/"
- Suchbaum → Kapitel 8


Besondere Bäume

Sei $G = (V, E)$ ein Baum mit Wurzel $w \in V$.


- sind die Kinder jedes Knotens in bestimmter Reihenfolge angeordnet, heißt G **geordneter Baum**
- ist die Anzahl n der Kinder jedes Knotens vorgegeben, heißt G **n -ärer Baum**

Wichtiger Spezialfall:

- ist G geordnet und hat jeder Knoten maximal zwei Kinder, heißt G **Binärbaum**



Beispiel: Binärbaum



Binärbaum mit Höhe 3, 8 Blättern und 7 inneren Knoten.

- Binärbaum heißt **vollständig**, wenn jede Ebene die maximal Anzahl an Knoten enthält
- ein vollständiger Binärbaum der Höhe k hat $2^{k+1} - 1$ Knoten, davon 2^k Blätter

Darstellung von Bäumen: als Graph

Bäume sind Graphen → Darstellung als


- Adjazenzmatrix
- Adjazenzliste

→ leider meist **nicht effizient** (sowohl Laufzeit als auch Speicher)



Darstellung von Binärbäumen

Darstellung direkt mit linkem/rechtem Kind (doppelt verkettet):



Zusammenfassung

7 Fortgeschrittene Datenstrukturen

Graphen

Bäume