

Lösungsvorschläge zur Musterklausur zu Algorithmen und Datenstrukturen

Aufgabe 1 Rechnen mit Landau-Symbolen

(5 Punkte)

Untersuchen Sie, ob folgende Behauptung wahr ist und begründen Sie Ihre Aussage.

$$n^3 - \frac{5}{4}n^2 + \frac{1}{2}n + 1 = O(n^4)$$

Einsetzen in die Ungleichung aus der Definition von $O(n^3)$:

$$n^3 - \frac{5}{4}n^2 + \frac{1}{2}n + 1 \leq c \cdot n^4$$

Teilung durch $n^4 > 0$ (für $n > 0$):

$$\frac{1}{n} - \frac{5}{4n^2} + \frac{1}{2n^3} + \frac{1}{n^4} \leq c$$

Die linke Seite konvergiert gegen 0 (da Folgen $1/n^i$ für alle $i \geq 1$ gegen 0 konvergieren). Zusätzlich ist die linke Seite streng monoton fallend für $n \geq 1$ (ggf. mittels Berechnung der Ableitung das Wachstumsverhalten untersuchen). Wähle nun $n_0 = 1$ und zusätzlich c hinreichend groß, etwa $c \geq 1.25$ ($= 1 - \frac{5}{4} + \frac{1}{2} + 1$), so gilt die Ungleichung für alle $n > n_0$, und die Behauptung ist gezeigt. \square

Bewertung: 1 Punkt für Ungleichung von $O(n^4)$, 2 Punkt für Umformen der Ungleichung, 1 Punkt für eine korrekte Konstante, 1 Punkt für korrekte Schlussfolgerung.

Aufgabe 2 Boolesche Logik

(7 Punkte)

Gegeben sei die Funktion:

$$f : \begin{cases} \mathbb{B} \times \mathbb{B} \times \mathbb{B} & \rightarrow & \mathbb{B} \\ (x_0, x_1, x_2) & \mapsto & \begin{cases} 1, & \text{falls Binärzahl } [x_2x_1x_0]_2 \text{ ganzzahlig durch } 3_{10} \text{ teilbar} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \end{cases}$$

Zeigen Sie mittels einer **ausführlichen Wahrheitstabelle**, dass der folgende logische Ausdruck gilt:

$$f(x_0, x_1, x_2) = (\neg x_0 \vee x_1) \wedge (\neg x_0 \vee \neg x_2) \wedge (x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_2)$$

x_0	x_1	x_2	T_1 $\neg x_0 \vee x_1$	T_2 $\neg x_0 \vee \neg x_2$	T_3 $x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2$	T_4 $x_1 \vee \neg x_2$	$T_1 \wedge T_2 \wedge T_3 \wedge T_4$	$[x_2x_1x_0]_2$	$f(x_0, x_1, x_2)$
0	0	0	1	1	1	1	1	0 ₁₀	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1 ₁₀	0
0	1	0	1	1	0	1	0	2 ₁₀	0
1	1	0	1	1	1	1	1	3 ₁₀	1
0	0	1	1	1	1	0	0	4 ₁₀	0
1	0	1	0	0	1	0	0	5 ₁₀	0
0	1	1	1	1	1	1	1	6 ₁₀	1
1	1	1	1	0	1	1	0	7 ₁₀	0

Die den beiden Seiten der Gleichung entsprechenden Spalten sind gleich, damit ist die Behauptung gezeigt. \square

Alternativtabelle:

x_0	x_1	x_2	T_1 $\neg x_0 \vee x_1$	T_2 $\neg x_0 \vee \neg x_2$	T_3 $x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2$	T_4 $x_1 \vee \neg x_2$	$T_1 \wedge T_2 \wedge T_3 \wedge T_4$	$[x_2 x_1 x_0]_2$	$f(x_0, x_1, x_2)$
0	0	0	1	1	1	1	1	0 ₁₀	1
0	0	1	1	1	1	0	0	4 ₁₀	0
0	1	0	1	1	0	1	0	2 ₁₀	0
0	1	1	1	1	1	1	1	6 ₁₀	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1 ₁₀	0
1	0	1	0	0	1	0	0	5 ₁₀	0
1	1	0	1	1	1	1	1	3 ₁₀	1
1	1	1	1	0	1	1	0	7 ₁₀	0

Bewertung: 1 Punkt für Aufstellung der Wahrheitstabelle mit x_0, x_1, x_2 . 4 Punkte für Min-Term-Spalten T_i (jeweils 1 Punkt pro Spalte). 1 Punkt für Konjunktions-Spalte $T_1 \wedge T_2 \wedge T_3 \wedge T_4$. 1 Punkt für Spalte $f(x_0, x_1, x_2)$.

Aufgabe 3 Zahldarstellung

(4 Punkte)

Konvertieren Sie die Zahl 7_{10} in eine 4-bit Binärzahl. Berechnen Sie dann das 2-Komplement dieser 4-bit Binärzahl. Als welche zwei Dezimalzahlen lässt sich das entstandene Bitmuster interpretieren?

Konversion in Binärzahl:

$$7_{10} = 4_{10} + 2_{10} + 1_{10} = 0111_2$$

Zweierkomplement ist bitweise Inversion und Addition von 1:

$$\overline{0111}_2 + 1_2 = 1000_2 + 1_2 = 1001_2$$

Das Muster 1001_2 kann interpretiert werden als

- *unsigned-Typ mit Wert $8_{10} + 1_{10} = 9_{10}$*
- *signed-Typ mit Wert -7_{10}*

Bewertung: 1 Punkt für korrekte 4-bit Binärzahl, 1 Punkt für korrektes 2-Komplement, jeweils 1 Punkt für korrekte Interpretation des Bitmusters.

Aufgabe 4 Sequentielle Liste

(2 Punkte)

Gegeben sei ein Feld A implementiert als sequentielle Liste (Array). Was ist die Komplexität der Einfüge-Operation `insert` und der Zugriffs-Operation `elementAt`?

insert : Man muss Elemente hinter der Einfügeposition nach hinten verschieben, diese Operation hat die Komplexität $O(n)$.

elementAt : In einer sequentiellen Liste hat man direkten Zugriff auf die einzelnen Elemente, daher ist die Komplexität $O(1)$.

Bewertung: Jeweils 1 Punkt für korrekte Komplexität.

Aufgabe 5 Stack

(3 Punkte)

Nennen Sie kurz *eine* Methode, um den abstrakten Datentyp Stack mittels elementarer Datenstrukturen zu implementieren. Was sind dann jeweils die Komplexitäten der Operation `push` und `pop`?

Möglichkeit 1: Einfach verkettete Liste. Der Zeiger `start` zeigt hierbei auf das oberste Element des Stacks.

Möglichkeit 2: Sequentielle Liste mit Index-Variable.

Komplexität von `push` und `pop` bei beiden Möglichkeiten jeweils $O(1)$, da die Liste nie durchlaufen werden muss.

Bewertung: 1 Punkt für korrekte Implementierung von Stack mittels elementarer Datenstruktur, jeweils 1 Punkt für korrekte Komplexitäten.

Aufgabe 6 Fibonacci-Folge, Verifikation

(6 Punkte)

Die Fibonacci-Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist rekursiv definiert als:

$$\begin{aligned} f_1 &= f_2 = 1 \\ f_n &= f_{n-1} + f_{n-2} \end{aligned}$$

Nachfolgend ist die aus der Vorlesung bekannte iterative Implementierung nach dem Prinzip der dynamischen Programmierung angegeben als Funktion **Fibonacci**(n).

Fibonacci(n) :

```
fib = leeres Feld;
fib[1] = 1; fib[2] = 1; k = 3;
{C1 := (k = 3) ∧ (fib[1] = 1) ∧ (fib[2] = 1)}
  while (k ≤ n) {
    {C2 := P ∧ (3 ≤ k ≤ n)}
      fib[k] = fib[k-1] + fib[k-2];
      k = k + 1;
    {C3 := P}
  }
{C4 := P ∧ (k > n)}
return fib[n];
```

- a) Geben Sie jeweils eine geeignete Vor- und Nachbedingung der Funktion **Fibonacci**(n) an!

$$\begin{aligned} \text{VOR} &= (n > 0) \\ \text{NACH} &= (f_n = \text{fib}[n]) \end{aligned}$$

Bewertung: 1 Punkt für korrekte Vorbedingung, 1 Punkt für Nachbedingung.

- b) Geben Sie eine geeignete Schleifeninvariante P für die **while** ($k \leq n$) { ... } Schleife an!

$$P = (f_{k-1} = \text{fib}[k-1])$$

Ausführlicher: Die Idee hinter dieser Invariante ist, dass bis zum Index k (exklusiv) die korrekten Werte in fib stehen müssen (vgl. Entwurfsprinzip!), so dass darauf aufbauend dann die nächsten Werte (ab k) iterativ berechnet werden können. Wichtig ist, dass die „mathematische Wahrheit“ f_{k-1} in Bezug gesetzt wird zur Berechnung $\text{fib}[k-1]$.

Bewertung: 1 Punkt für korrekte Invariante.

- c) Welche drei Bedingungen müssen überprüft werden, damit die Korrektheit der **while** Schleife mittels der Invariante P gezeigt werden kann? Zeigen Sie, dass diese drei Bedingungen in diesem Fall erfüllt sind!

Zu zeigen sind:

- *Schleifeneintritt: $C_1 \Rightarrow P$*

Trivial, Definition von f_0 und f_1 .

Ausführlicher: Manuell wird gesetzt: $\text{fib}[1] = 1$ und $\text{fib}[2] = 1$. Das entspricht genau der Definition von f_n , also $\text{fib}[1] = f_1$ und $\text{fib}[2] = f_2$. Außerdem setzt man $k = 3$, und die Schleifeninvariante P (siehe oben) gilt damit für $k-1$.

- *Schleifenkörper: $\{C_2 := P \wedge (3 \leq k \leq n)\} \dots \{P\}$*

Update wie Rekursionsvorschrift, P garantiert richtige Werte im Array.

Ausführlicher: Wie beim Induktionsbeweis wird angenommen, dass P am Anfang der Schleife gilt. Explizit also gilt $\text{fib}[l] = f_l$ für alle $l < k$. Die erste Zeile des Schleifenkörpers führt also zu:

$$\text{fib}[k] = \text{fib}[k-1] + \text{fib}[k-2] = f_{k-1} + f_{k-2} = f_k$$

Die letzte Gleichheit folgt aus der mathematischen Formel für die Folge. Durch den Schritt $k \rightarrow k+1$ folgt wieder P (das ja mit $k-1$ geschrieben wurde).

- **Schleifenende:** $(C_4 := P \wedge \neg(k \leq n)) \Rightarrow \text{NACH}$

P garantiert richtige Werte im Array, $k > n$, also $\text{fib}[n] = f_n$, also **NACH**.

Ausführlicher: Durch die verletzte Schleifenbedingung folgt beim Abbruch $k = n+1$, eingefügt in P (mit $k-1$) folgt **NACH** (mit n).

Bewertung: 1 Punkt jeweils für Bedingung und Anwendung.

Aufgabe 7 Sortieren

(7 Punkte)

- a) Geben Sie einen Sortier-Algorithmus an, der im Mittel mit Komplexität $O(n \log n)$ sortiert! Nach welchem Algorithmen-Muster wurde dieser Algorithmus entworfen?

Divide and Conquer: Merge oder Quick Sort

Bewertung: 1 Punkt für Merge oder Quick Sort, 1 Punkt für Divide and Conquer.

- b) Gegeben sei eine bereits sortierte Liste von natürlichen Zahlen der Länge n . In diese Liste soll nun ein weiteres Element einsortiert werden. Schlagen Sie einen möglichst effizienten Algorithmus für diese Aufgabe vor und geben Sie dessen Komplexität an.

Insertion Sort ohne die äußere Schleife, damit dann $O(n)$.

Bewertung: 1 Punkt für Insertion Sort, 1 Punkt für Komplexität.

- c) Skizzieren Sie (durch Angabe des Zustandes nach jedem Durchlauf der Hauptschleife), wie der *Quick Sort* die folgende Zahlenreihe sortieren würde! Wählen Sie als Pivot-Element stets das erste Element.

5, 7, 1, 9, 3

(Aktive Pivot-Elemente sind grün eingefärbt, während bearbeitete gelb eingefärbt wurden)

5, 7, 1, 9, 3

3, 7, 1, 9, 5

3, 1, 5, 9, 7

3, 1, 5, 9, 7

1, 3, 5, 7, 9

1, 3, 5, 7, 9

1, 3, 5, 7, 9

Bewertung: 0,5 Punkte pro Schritt, letzter Schritt kann entfallen (da trivial).

In einer echten Klausur sollten Sie von den erreichbaren Punkten mindestens die Hälfte erzielen, in diesem Beispiel also 17 Punkte.