

# Algorithmen und Datenstrukturen (für ET/IT)

Sommersemester 2016

Dr. Tobias Lasser

Computer Aided Medical Procedures  
Technische Universität München



# Programm heute

## ① Einführung

## ② Grundlagen von Algorithmen

Darstellung von Algorithmen

Elementare Bausteine

Logische Ausdrücke

# Definition Algorithmus

## M. Broy: Informatik: Eine grundlegende Einführung

„Ein Algorithmus ist ein Verfahren

- mit einer **präzisen** (d.h. in einer genau festgelegten Sprache abgefassten),
- **endlichen** Beschreibung,
- unter Verwendung
  - **effektiver** (d.h. tatsächlich ausführbarer),
  - **elementarer** (Verarbeitungs-) Schritte.“

→ wie beschreibt man Algorithmen?

# Wie beschreibt man Algorithmen?

Algorithmus: bestimme Maximum von zwei Zahlen

- Input: Zahlen  $a, b$
- Output: Zahl  $x = \max(a, b)$

Problem: präzise Beschreibung der Schritte

# Wie beschreibt man Algorithmen?

Algorithmus: bestimme Maximum von zwei Zahlen

- Input: Zahlen  $a, b$
- Output: Zahl  $x = \max(a, b)$

**Problem:** präzise Beschreibung der Schritte

**Lösung:** Pseudocode

```
Algorithmus: max(a,b)
Input:  a,b
      x=a
      Falls b>a dann
          x=b
      Ende Falls
Output:  x
```

# Darstellung von Algorithmen I

## Pseudocode


- informelle Veranschaulichung von Algorithmus
- nicht von Rechner ausführbar
- nicht standardisiert

```
Algorithmus: max(a,b)
Input:  a,b
    x=a
    Falls b>a dann
        x=b
    Ende Falls
Output:  x
```

# Darstellung von Algorithmen II

## Flussdiagramm


- graphische Darstellung als Ablaufdiagramm, nicht ausführbar
- normiert als DIN 66001



# Darstellung von Algorithmen III

## Struktogramm

- Diagramm zur Strukturdarstellung, nicht ausführbar
- eingeführt von Nassi/Shneiderman 1973, normiert als DIN 66261






# Darstellung von Algorithmen IV

## Programmiersprache

- formale Sprache zur Beschreibung von Algorithmen
- fest definierte Syntax
- ein Compiler/Interpreter wandelt Programm in ausführbare Form für Rechner um
- Beispiele: Assembler, C, Java
  
- Algorithmus in C:

```
int max(int a, int b)
{
    int x = a;
    if (b > a)
        x = b;
    return x;
}
```

# Programmiersprachen Übersicht



Grafik von Alexandru Dului.

# Äquivalenz von Algorithmen-Beschreibungen

## Churchsche These

Alle „vernünftigen“ Definitionen von Algorithmen sind äquivalent.

- alle gängigen Programmiersprachen leisten dasselbe
- jeder Computer ist äquivalent
  
- formal: berechenbare Funktionen, formale Sprachen, Automaten, Turing-Maschinen

→ theoretische Informatik

# Euklidischer Algorithmus


**Input:** Natürliche Zahlen  $a, b$

**Output:**  $ggT(a, b)$

- 1 Falls  $a = 0$  liefere  $b$  zurück
- 2 Solange  $b > 0$  wiederhole
  - Falls  $a > b$  setze  $a = a - b$
  - sonst setze  $b = b - a$
- 3 Liefere  $a$  zurück


→ das ist Pseudocode!

# Euklidischer Algorithmus als Flussdiagramm



# Euklidischer Algorithmus als Struktogramm

ggT(a,b)



# Euklidischer Algorithmus als Pseudocode

Nun mit Pseudocode-Konventionen der Vorlesung!

**Input:** natürliche Zahlen  $a, b$

**Output:**  $\text{ggT}(a, b)$

**euklid(a,b):**

**if** ( $a == 0$ )

**return**  $b$ ;

**while** ( $b > 0$ ) { // Hauptschleife

**if** ( $a > b$ )

$a = a - b$ ;

**else**

$b = b - a$ ;

  }

**return**  $a$ ;

# Euklidischer Algorithmus als C

```
int ggT(int a, int b)
{
    if (a==0)
        return b;
    while (b>0) {
        if (a>b)
            a = a - b;
        else
            b = b - a;
    }
    return a;
}
```



# Euklidischer Algorithmus als Python

```
def ggT(a, b):  
    if a == 0:  
        return b  
    while b > 0:  
        if a > b:  
            a = a - b  
        else:  
            b = b - a  
    return a
```

# Darstellung von Algorithmen in der Vorlesung

- viele Möglichkeiten der Darstellung!
  - alle vernünftigen Darstellungen sind äquivalent
  - jede Darstellung hat Vor- und Nachteile
- für die Vorlesung: **Pseudocode im C Stil**
- Zusatzmaterial für viele Beispiele aus der Vorlesung:
  - <http://www.brpreiss.com/books/opus7/>
  - Beispiele in:
    - Python
    - C++
    - Java
    - C#
    - und vieles mehr...

# Programm heute

## ① Einführung

## ② Grundlagen von Algorithmen

Darstellung von Algorithmen

**Elementare Bausteine**

Logische Ausdrücke

# Bausteine von Algorithmen

## Elementare Bausteine

Alle berechenbaren Algorithmen lassen sich mit  
vier elementaren Bausteinen

darstellen:

- 1 Elementarer Verarbeitungsschritt (z.B. Zuweisung an Variable)
- 2 Sequenz (elementare Schritte nacheinander)
- 3 Bedingter Verarbeitungsschritt (z.B. if/else)
- 4 Wiederholung (z.B. while-Schleife)

# 1. Elementarer Verarbeitungsschritt

- typischer, einzelner Verarbeitungsschritt
- Beispiele:
  - `a = a - b` // weist der Variable a den Wert a-b zu
  - `return a` // liefert den Wert von a zurück
- **Achtung:** manche Verarbeitungsschritte sehen elementar aus, sind es aber nicht!
  - `sortiere Liste L` // das ist nicht elementar!
  - `finde kürzesten Pfad in Graph G` // das ist nicht elementar!

## 2. Sequenz

- Sequenz ist eine **Aneinanderreihung** von elementaren Verarbeitungsschritten
- Abgrenzung der Schritte mittels **Semikolon (;)**

- Beispiel:

`x = 5; // Zuweisung von Wert 5 an Variable x`

`x = x + 2; // Wert von x ist nun 7`

- Um Ausnahmen zu vermeiden, wird Semikolon auch verwendet, wenn kein weiterer Schritt folgt

### 3. Bedingter Verarbeitungsschritt

- Ausführung des Verarbeitungsschrittes nur wenn **Bedingung erfüllt** ist

- Beispiel:

```
if (a>b) // Bedingung wird in Klammern notiert  
    a = a - b;
```

- Weiteres Beispiel:

```
if (a>b)  
    a = a - b;  
else // falls Bedingung nicht erfüllt  
    b = b - a;
```

- **Einrückung** verdeutlicht logische Ebenen

### 3. Bedingter Verarbeitungsschritt

- falls mehr als ein Verarbeitungsschritt bedingt ausgeführt werden soll, Markierung durch einen Block { ... } mit geschweiften Klammern
- Beispiel:

```
if (x == 0) {  
    x = 5;  
    x = x + 2;  
} // if Block ist hier zu Ende  
else {  
    x = x - 1;  
} // else Block ist hier zu Ende
```

- auch einzelne Schritte können in einen Block gefasst werden



## 4. Wiederholung

- wiederholte Ausführung von Verarbeitungsschritt/Block solange Bedingung erfüllt ist (auch **while Schleife** genannt)
- Beispiel:

```
while (x != 0) // Bedingung wird in Klammern notiert  
    x = x - 1;
```

- Weiteres Beispiel:

```
while (b > 0) { // Block für mehrere Schritte  
    if (a > b)  
        a = a - b;  
    else  
        b = b - a;  
} // while Block ist hier zu Ende
```

## 4. Wiederholung

Es gibt auch andere Schleifentypen:

- do-while Schleife:

```
do {  
    x = x - 1;  
} while (x != 0); // Vorsicht, kann Endlosschleife sein!
```

- for Schleife:

```
for i=1 to 10  
    print(i); // gibt Wert von i aus
```

- Achtung, Syntax der for Schleife ist in C komplexer!

```
for (i=1; i <= 10; i++) // echte C Syntax  
    print(i);
```

# Bausteine von Algorithmen

## Elementare Bausteine

Alle berechenbaren Algorithmen lassen sich mit  
vier elementaren Bausteinen

darstellen:

- 1 Elementarer Verarbeitungsschritt
- 2 Sequenz
- 3 Bedingter Verarbeitungsschritt
- 4 Wiederholung

# Beispiel: Euklidischer Algorithmus

- Einrücken und geschweifte Klammern  
{, } kennzeichnen Blockstruktur

**euklid(a,b):**

→ **if** (a==0)

→→ **return** b;

→ **while** (b>0) {

→→ **if** (a>b)

→→→ a = a - b;

→→ **else**

→→→ b = b - a;

→ }

→ **return** a; // == ggT(a,b)

# Beispiel: Euklidischer Algorithmus

- Einrücken und geschweifte Klammern  
{, } kennzeichnen **Blockstruktur**
- Sequenz durch Semikolon ;

```
euklid(a,b):  
  if (a==0)  
    return b;  
  while (b>0) {  
    if (a>b)  
      a = a - b;  
    else  
      b = b - a;  
  }  
  return a; // == ggT(a,b)
```

# Beispiel: Euklidscher Algorithmus

- Einrücken und geschweifte Klammern  
{, } kennzeichnen **Blockstruktur**
- Sequenz durch Semikolon ;
- // bedeutet Rest der Zeile ist  
Kommentar (wird nicht ausgeführt)

```
euklid(a,b):  
  if (a==0)  
    return b;  
  while (b>0) {  
    if (a>b)  
      a = a - b;  
    else  
      b = b - a;  
  }  
return a; // == ggT(a,b)
```

# Beispiel: Fibonacci Zahlen

## Fibonacci Folge

Die **Fibonacci Folge** ist eine Folge natürlicher Zahlen  $f_1, f_2, f_3, \dots$ , für die gilt

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad \text{für } n \geq 3$$

mit Anfangswerten  $f_1 = 1, f_2 = 1$ .



- eingesetzt von Leonardo Fibonacci zur Beschreibung von Wachstum einer Kaninchenpopulation
- Folge lautet: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...
- berechenbar z.B. via Rekursion

# Beispiel: Fibonacci Funktion


**Input:** Index  $n$  der Fibonacci Folge

**Output:** Wert  $f_n$

**fib( $n$ ):**

```
if (n == 1 || n == 2) {  
    return 1;  
}  
else {  
    // rekursiver Aufruf von fib()  
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);  
}
```

Aufrufstruktur für fib(5):





# Programm heute

## ① Einführung

## ② Grundlagen von Algorithmen

Darstellung von Algorithmen

Elementare Bausteine

Logische Ausdrücke

# George Boole



Englischer Mathematiker (1815-1864)

# Logische Werte

## Boolesche Logik: Logik mit zwei Werten

- Repräsentationen:
  - 1 und 0
  - W und F (in Englisch: T und F)
  - L und O
- Mengensymbol  $\mathbb{B}$ 
  - $\mathbb{B} = \{0, 1\} = \{F, W\} = \{O, L\}$

# Logische Werte und Verknüpfungen

„Grundrechenarten“ mit logischen Werten:

- **Konjunktion:**  $\wedge : \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 
  - ähnlich zu Multiplikation bei Zahlen
  - auch bezeichnet als **UND** bzw. **AND**
  
- **Disjunktion:**  $\vee : \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 
  - ähnlich zu Addition bei Zahlen
  - auch bezeichnet als **ODER** bzw. **OR**
  
- **Negation:**  $\neg : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 
  - auch bezeichnet als **NICHT** bzw. **NOT**

Wahrheitstabelle:

$a$	$b$	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$a$	$b$	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$a$	$\neg a$
0	1
1	0

# Weitere Verknüpfungen I

- **NAND:**  $\uparrow: \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 
  - $a \uparrow b = \neg(a \wedge b)$
  - mit NAND lassen sich NOT, OR, AND erzeugen
- **NOR:**  $\downarrow: \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 
  - $a \downarrow b = \neg(a \vee b)$
  - mit NOR lassen sich ebenso NOT, OR, AND erzeugen
- **XOR:**  $\oplus: \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 
  - auch **exklusiv oder** genannt
  - erzeugbar aus  $\neg(a \wedge b) \wedge (a \vee b)$  (siehe Übung)

Wahrheitstabelle:

$a$	$b$	$a \uparrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$a$	$b$	$a \downarrow b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$a$	$b$	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Weitere Verknüpfungen II

- **Implikation:**  $\Rightarrow: \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 
  - oft verwendet für mathematische Sätze:  
„ $a$  impliziert  $b$ “, „aus  $a$  folgt  $b$ “
  - Beispiel: „aus  $n < 3$  folgt  $n < 5$ “
  - erzeugbar aus  $\neg a \vee b$
  
- **Äquivalenz:**  $\Leftrightarrow: \mathbb{B} \times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$ 
  - oft verwendet für mathematische Sätze:  
„ $a$  gilt genau dann, wenn  $b$  gilt“,  
„ $a$  und  $b$  sind äquivalent“
  - Beispiel: „ $f$  ist bijektiv genau dann, wenn  $f$  injektiv und surjektiv ist“
  - erzeugbar aus  $(a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b)$

Wahrheitstabelle:

$a$	$b$	$a \Rightarrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$a$	$b$	$a \Leftrightarrow b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

# Rangfolge und Rechenregeln

Rangfolge:

- NICHT vor UND
- UND vor ODER

Beispiel:

$$\neg 0 \vee 1 \wedge 0 = (\neg 0) \vee (1 \wedge 0) = 1 \vee 0 = 1$$

De Morgan-Gesetze:

- $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$
- $\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$

# Logische Ausdrücke in Pseudocode und C

- logische Variablen: `bool a,b;`
- logische Werte: `true` und `false`
- NOT Operator: `!a`
- AND Operator: `a && b`
- OR Operator: `a || b`

Beispiele:

- `( (2 == 2) && (3 < 1) )`  
ergibt `(true && false)`, also `false`
- `( !(2 == 2) || (3 > 1) )`  
ergibt `(false || true)`, also `true`
- Kurzform für `!(2 == 2)` ist `(2 != 2)`



# Zusammenfassung

## ① Einführung

## ② Grundlagen von Algorithmen

Darstellung von Algorithmen

Elementare Bausteine

Logische Ausdrücke